LV833810

MX opening voltage release - 24 V AC 24/30 V DC - for drawout MTZ1





Presentazione

| Gamma | Masterpact |
|------------------------------|---|
| Nome dispositivo | MX |
| Tipo prodotto | Bobina di sgancio |
| Applicazione | Controllo |
| Compatibilità gamma | Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Bobina di apertura |

Caratteristiche tecniche

| Tipo di controllo | Standard | |
|-------------------------------|--|--|
| [Un] voltage power supply | 2430 V CC 24 V CA 50/60 Hz | |
| Soglia tensione di sgancio | 0,71,1 Un all'apertura | |
| Holding power consumption | 4,5 W | |
| Circuit breaker mounting mode | Estraibile | |
| Maximum response time | 60 ms all'apertura per Masterpact MTZ1 | |

Confezionamenti

| Unità di misura confezione 1 | PCE | |
|----------------------------------|----------|--|
| Numero di unità per confezione 1 | 1 | |
| Confezione 1: altezza | 3,4 cm | |
| Confezione 1: larghezza | 6,1 cm | |
| Confezione 1: profondità | 8,3 cm | |
| Confezione 1: peso | 2,023 kg | |

Sostenibilità dell'offerta

| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Regolamento REACh | ☑ Dichiarazione REACh | | |
| Direttiva RoHS UE | Conforme alle esenzioni | | |
| Senza mercurio | Sì | | |
| Regolamento RoHS della Cina | ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina | | |
| Informazioni esenzioni RoHS | ₽ Si | | |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto | | |
| Profilo di circolarità | ☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita | | |
| | | | |

Garanzia contrattuale

| Caranzia contrattadio | | | |
|-----------------------|---------|--|--|
| Garanzia | 18 mesi | | |