

Serie residencial adecuada para instalaciones en cajas redondas y cuadradas, que se caracteriza por su aspecto elegante y formas clásicas. Las placas, fabricadas en tecnopolímero en siete colores y con diferentes modularidades, de 1 a 5 plazas, se pueden instalar indiferentemente tanto horizontal como verticalmente. La serie, desarrollada en torno a un núcleo de dispositivos monobloque, está disponible en dos colores: blanco y marfil, ambos con un acabado brillante. Ampliable gracias a los dispositivos modulares ChorusSmart.

| Categoría                                                                          | Base                            | Norma                                    | Norma Española               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Color                                                                              | Marfil                          | Material                                 | Tecnopolímero                |
| Acabado                                                                            | Brillante                       | Descripción                              | 2P+T - 16A                   |
| Tensión                                                                            | 250 V ac                        | Tipo                                     | Doble                        |
| Para clavijas                                                                      | Ø 4,8 mm                        | Características                          | Con obturadores de seguridad |
| Tipo bornes                                                                        | De tornillo                     | Fijación                                 | Con garra / A tornillo       |
| Test del hilo incandescente                                                        | 850 °C                          | Termopresión con bola                    | 125 °C                       |
| Resistencia a la tensión de prueba                                                 | 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto | Resistencia de aislamiento               | > 5 MOhm                     |
| Interruptor de funcionamiento prolongado (n.º de cambios a 250 V ac cosφ=0,8)      | 10.000 posiciones               | Retención del borne en tracción al cable | > 50 N                       |
| Capacidad de apriete de 0,5-2x4 mm² cables rígidos - 0,75-2x4 mm² cables flexibles |                                 | Norma de referencia                      | IEC 60884-1                  |

### DIMENSIONAL

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

