


# SPTAF 1/13-5,0-LL - Borna para placa de circuito impreso



1864545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1864545>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal (III/2): 320 V, sección nominal: 1 mm<sup>2</sup>, número de potenciales: 13, número de filas: 1, número de polos por fila: 13, familia de artículos: SPTAF 1/...-LL, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja

## Sus ventajas

- Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
- La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
- Gatillo de desbloqueo manejable con los dedos y con opción de fijación para un elevado confort de manejo
- Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
- Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1864545                                  |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades                              |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades                              |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | AALBGM                                   |
| Clave de producto                         | AALBGM                                   |
| GTIN                                      | 4055626246222                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 7,58 g                                   |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6,837 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010                                 |
| País de origen                            | PL                                       |

# SPTAF 1/13-5,0-LL - Borna para placa de circuito impreso



1864545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1864545>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de producto                           | Terminal de tarjetas de circuitos impresos |
| Familia de productos                       | SPTAF 1/...-LL                             |
| Línea de productos                         | COMBICON Terminals S                       |
| Número de polos                            | 13                                         |
| Paso                                       | 5 mm                                       |
| Número de conexiones                       | 13                                         |
| Número de filas                            | 1                                          |
| Número de potenciales                      | 13                                         |
| Diseño del pin                             | Disposición de pines lineal                |
| Número de pines de soldadura por potencial | 2                                          |

### Propiedades eléctricas

#### Propiedades

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal $I_N$                         | 13,5 A |
| Tensión nominal $U_N$                           | 320 V  |
| Tensión de dimensionamiento (III/3)             | 250 V  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 4 kV   |
| Tensión de dimensionamiento (III/2)             | 320 V  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 4 kV   |
| Tensión nominal (II/2)                          | 630 V  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)  | 4 kV   |

### Datos de conexión

#### Tecnología de conexión

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Sección nominal | 1 mm <sup>2</sup> |
|-----------------|-------------------|

#### Conexión de conductores

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conexión                                                    | Conexión por resorte push-in                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sección de conductor rígido                                         | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Para la conexión y la posible alineación de un conductor rígido de 0,75 mm <sup>2</sup> debe utilizarse un estabilizador lateral para absorber las fuerzas mecánicas transversales que pueden afectar a la borna para carril.) |
|                                                                     | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Conexión push-in)                                                                                                                                                                                                             |
| Sección de conductor flexible                                       | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sección de conductor AWG                                            | 24 ... 18                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup> (Conexión de conductores con punto de embornaje abierto)                                                                                                                                                                        |
|                                                                     | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup> (Conexión push-in)                                                                                                                                                                                                               |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup> (Conexión de conductores con punto de embornaje abierto)                                                                                                                                                                        |
|                                                                     | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup> (Conexión push-in)                                                                                                                                                                                                               |

# SPTAF 1/13-5,0-LL - Borna para placa de circuito impreso



1864545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1864545>

|                    |      |
|--------------------|------|
| Longitud de pelado | 8 mm |
|--------------------|------|

## Montaje

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo de montaje | Soldadura por ola           |
| Diseño del pin  | Disposición de pines lineal |

## Datos del material

### Datos del material - contacto

|                                                            |                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Observación                                                | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto                                          | Aleación de Cu                                                           |
| Características de la superficie                           | estañado de fundición maleable                                           |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (2 $\mu$ m - 4 $\mu$ m Sn)                                        |
| Superficie de metal área de soldadura (capa superior)      | Estaño (2 $\mu$ m - 4 $\mu$ m Sn)                                        |

### Datos del material - carcasa

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Color (Carcasa)                                                                  | verde (6021) |
| Material aislante                                                                | PA           |
| Grupo material aislante                                                          | I            |
| CTI según IEC 60112                                                              | 600          |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                                              | V0           |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12   | 850          |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775          |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2                | 125 °C       |

### Datos del material: elemento de accionamiento

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Color (Elemento de accionamiento)   | naranja (2003) |
| Material aislante                   | PBT            |
| Grupo material aislante             | IIIa           |
| CTI según IEC 60112                 | 275            |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0             |

## Notas

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre la aplicación | Diámetro exterior máximo admitido del aislamiento de cable $\leq$ 3 mm |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Dimensiones

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Paso                   | 5 mm                                                                                 |

# SPTAF 1/13-5,0-LL - Borna para placa de circuito impreso



1864545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1864545>

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Anchura [w]                           | 65 mm         |
| Altura [h]                            | 13,5 mm       |
| Longitud [l]                          | 11 mm         |
| Altura total                          | 10,9 mm       |
| Longitud del pasador de soldadura [P] | 2,6 mm        |
| Dimensiones de patilla                | 0,75 x 0,3 mm |

## Diseño de las placas de circuito impreso

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Separación entre vástagos | 5 mm   |
| Diámetro orificio         | 1,1 mm |

## Ensayos mecánicos

### Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado                 | Prueba aprobada                     |

### Prueba de tracción

|                                                                                    |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Especificación del ensayo                                                          | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12      |
| Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,2 mm <sup>2</sup> / rígido / > 10 N    |
|                                                                                    | 0,25 mm <sup>2</sup> / flexible / > 10 N |
|                                                                                    | 1 mm <sup>2</sup> / rígido / > 35 N      |
|                                                                                    | 1 mm <sup>2</sup> / flexible / > 35 N    |

## Ensayos eléctricos

### Verificación de calentamiento

|                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo         | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08                                                                                                                     |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | La suma de la temperatura ambiente y el calentamiento de la borna de conexión de placa de circuito impreso no puede superar la temperatura límite superior. |

### Corriente admisible de corta duración

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
|---------------------------|-----------------------------------------|

### Resistencia de aislamiento

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo                  | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ                   |

### Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Especificación del ensayo                                                        | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| Grupo material aislante                                                          | I                                     |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))                | CTI 600                               |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)                               | 250 V                                 |
| Tensión transitoria nominal (III/3)                                              | 4 kV                                  |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 3 mm                                  |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3)                                            | 3,2 mm                                |

# SPTAF 1/13-5,0-LL - Borna para placa de circuito impreso



1864545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1864545>

|                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)                               | 320 V  |
| Tensión transitoria nominal (III/2)                                              | 4 kV   |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 3 mm   |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2)                                            | 1,6 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)                                | 630 V  |
| Tensión transitoria nominal (II/2)                                               | 4 kV   |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)  | 3 mm   |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2)                                             | 3,2 mm |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Ensayo de vibraciones

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo  | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia                 | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Velocidad de barrido       | 1 octava/min                            |
| Amplitud                   | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Aceleración                | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h                                   |
| Direcciones de ensayo      | Ejes X, Y y Z                           |

### Ensayo filam. incandescente

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Temperatura               | 850 °C                                    |
| Tiempo de actuación       | 5 s                                       |

### Envejecimiento

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
|---------------------------|-----------------------------------------|

### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -40 °C ... 70 °C                                    |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                       |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 100 °C                                    |
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating) |

## Información sobre el embalaje


|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
|------------------|---------------------|

# SPTAF 1/13-5,0-LL - Borna para placa de circuito impreso

1864545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1864545>

## Dibujos



Tipo: SPTAF 1/...-5,0-LL

Esquema de taladros/geometría pads soldadura



# SPTAF 1/13-5,0-LL - Borna para placa de circuito impreso



1864545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1864545>

## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1864545>

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID de homologación: E60425-20061129 |                       |                         |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                  | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                                |                       |                         |             |                       |
| Field wiring                                                                                                                                     | 300 V                 | 7 A                     | 24 - 18     | -                     |
| D                                                                                                                                                |                       |                         |             |                       |
| Field wiring                                                                                                                                     | 300 V                 | 7 A                     | 24 - 18     | -                     |

|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>ID de homologación: 40047107 |                       |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                 | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                           |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                 | 320 V                 | 13,5 A                  | -           | 0,2 - 1               |

# SPTAF 1/13-5,0-LL - Borna para placa de circuito impreso



1864545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1864545>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002643 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SPTAF 1/13-5,0-LL - Borna para placa de circuito impreso



1864545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1864545>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)