

**SFC-DS 3/30 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

SFC – SlimFix Clip MultiCard mit zwei Beschriftungsfeldern

Für Leiterkennzeichnungen wird häufig gefordert, die Start- und Zielbezeichnung des jeweiligen Leiters schnell ablesen zu können. Hier ist es sinnvoll, beide Daten direkt auf einen Markierer zu drucken.

Die neuen Markierer vom Typ SFC-DS sind als MultiCards konzipiert und zur direkten Bedruckung mit unserem PrintJet Drucksystem geeignet. Ihre zwei Beschriftungsflächen ermöglichen es, mehrere Daten auf einem einzigen Markierer aufzudrucken. Die Druckdaten können dazu direkt aus CAE-Projekten in die Beschriftungssoftware M-Print® PRO importiert werden. Nach dem Bedrucken werden die Markierer um den Leiter gelegt und mit einem speziellen Verschlussmechanismus sicher fixiert.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Ausführung | Leiter- und Kabelmarkierer, 30 x 7 mm, weiß |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2905170000</a>                  |
| Art        | SFC-DS 3/30 MC NE WS                        |
| GTIN (EAN) | 4099986918849                               |
| VPE        | 90 Stück                                    |

**SFC-DS 3/30 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 6 mm    | Tiefe (inch)  | 0,236 inch |
| Höhe         | 30 mm   | Höhe (inch)   | 1,181 inch |
| Breite       | 7 mm    | Breite (inch) | 0,276 inch |
| Nettogewicht | 0,844 g |               |            |

**Allgemeine Angaben**

|                                |         |                                |            |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|------------|
| Art des Aufdrucks              | Neutral | Aufgedruckte Zeichen           | ohne       |
| Breite                         | 7 mm    | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2, UL 94 |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C  | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C     |
| Farbe                          | weiß    | Halogene                       | Nein       |

**Leiter- und Kabelmarkierer**

|                                  |                    |                              |                    |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Halogene                         | Nein               | Leiteranschlussquerschnitt   | 10 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 10 mm <sup>2</sup> | Leiteraußendurchmesser, max. | 7 mm               |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 4,5 mm             |                              |                    |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Umweltanforderungen**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

**Downloads**

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|------------------------------------------|

### SFC-DS 3/30 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

