


TERMINAL DE CABLE AISLADO, SECCIÓN 0,5 MM², LONGITUD DE TERMINAL 6 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 182310

Terminales aislados | Dimensiones según DIN 46228 parte 4 y dimensiones especiales | Datos técnicos: Material Cu-ETP según DIN EN 13600 | Superficie estañada galvánicamente | Aislamiento polipropileno | Resistencia térmica de -35°C a +105°C | Para insertar sin esfuerzo en conductores de cobre de trenzado fino evita daños y empalmes | Diseño: Sección 0,5 mm² | Longitud sin aislamiento L2 6 mm | Longitud total L1 12 mm | d1 1 | d2 2,6 | S1 0,15 | S2 0,25 | Color del aislamiento blanco | Peso por 100 unidades aprox. 0,01 kg | UL-listed no aplicable | PU/unidad: 100 piezas



Longitud (mm) 140 mm
Anchura (mm) 105 mm
Altura (mm) 4 mm
Peso (kg) 0,00008 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	0.5 mm²
Longitud de la vaina	6 mm
longitud total	12 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	weiß
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	20

GTIN: 4021103823101

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de