

FOC-FR19:1U-217S24-LCD24-OM1 - Panneau de jonction



1087112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087112>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Coffret de distribution fibre optique 19" préconfectionné (1 unité rackable), série M17 MPO, pour raccorder un assemblage de connecteurs M17 MPO.



Avantages

- Structure de connecteur mâle fibre optique préfabriquée, pas de soudage nécessaire sur le lieu d'installation, Plug & Play
- Boîtier standard (1 unité rackable), prise de courant et adaptateur, convient pour les raccordements fibre optique à haute densité
- D'autres boîtiers modulaires (1 unité rackable) sont disponibles pour les configurations flexibles

Données commerciales

Référence	1087112
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNHBC
Product key	ABNHBC
GTIN	4055626883113
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 881 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 825,152 g
Numéro du tarif douanier	85367000
Pays d'origine	CN

FOC-FR19:1U-217S24-LCD24-OM1 - Panneau de jonction



1087112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087112>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîte de répartiteur réseau
Type	Module de distribution dans rack de 19"
Nombre de pôles	24
Enfichable	M17/UPC

Dimensions

Largeur	482,6 mm
Hauteur	44,45 mm
Profondeur	25,5 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de l'embout	PPS
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris
Gaine extérieure, matériau	LSFH

Câble/conducteur

Type	Fibres de verre multimode
Type de câble	Fan out
Gaine extérieure, matériau	LSFH
Absence d'halogène	d'après IEC 60754-1

Câble fibre optique

Fibre	62,5/125 µm OM1
Type de fibre	Fibre de verre multimode 62,5/125 µm
Atténuation	< 1,5 dB (1300 nm)
Support de transmission	Fibre de verre multimode

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 500
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C

Montage

FOC-FR19:1U-217S24-LCD24-OM1 - Panneau de jonction



1087112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087112>

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

FOC-FR19:1U-217S24-LCD24-OM1 - Panneau de jonction



1087112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087112>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170113
ECLASS-15.0	19170113

ETIM

ETIM 10.0	EC002699
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

FOC-FR19:1U-217S24-LCD24-OM1 - Panneau de jonction



1087112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087112>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr