



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Connessione
Nome prodotto	Linergy LGY
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta Linergy Linergy LGY barra colletttrice
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Sbarra Linergy Barra orizzontale 10 mm Barra verticale
Numero di poli	3P 4P
Installation description	Armadio - larghezza 400 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: meccanismo motore verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: meccanismo motore verticale installazione Masterpact: fisso NT06...10 - controllo: leva verticale installazione Masterpact: fisso NT12 - controllo: leva verticale installazione Masterpact: estraibile NT06...10 - controllo: leva verticale installazione Masterpact: estraibile NT12 - controllo: leva verticale installazione Masterpact: fisso NT16 - controllo: leva verticale installazione Masterpact: estraibile NT16 - controllo: leva verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	1600 A
Peso prodotto	1,52 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso leva verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso leva verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 36

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	10 cm
Confezione 1: profondità	10 cm
Confezione 1: peso	1,143 kg
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	9,414 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------