Floor-Standing Cabling Rack FlatPack 42U W600 D600 Fixed 19 Glazed Door R7035





Principal

Gama	Actassi
Nombre del producto	Actassi VDC
Tipo de producto o componente	Armario 19"
Función	Cableado
Applications	Para montaje de equipos 19" Para proteger equipamiento de conectividad de redes
Tipo de envolvente	Network Cabinet
Support equipment	2 armarios 19" empotrado de 120 mm desde la parte frontal - tipo de cable: paso 25 mm)
Front face	Puerta transparente
Tipo de puerta	Frontal transparente puerta - con 1 posición de cierre (llave: 333) - reversible abertura en 180 $^\circ$
Accesibilidad para funcionamiento	Lateral Parte superior Parte frontal Parte trasera
Piezas extraíbles	Frontal puertas desmontables sin herramienta Superior placa ciega Fondo placa ciega Lateral paneles desmontables sin herramienta Trasero paneles desmontables sin herramienta
Colour	Puerta, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Paneles, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Parte superior y inferior, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Estructura, estado 1 gris oscuro - tipo de cable: RAL 7011)

Complementario

Complementario		
Composición del dispositivo	 1 puerta transparente frontal 2 paneles lateral 2 montantes verticales de 19" frontal 1 techo desmontable con placa ciega superior 1 panel trasero 4 pies de nivelación 1 estructura desmontada 	
Load rating	400 Kg estático 250 kg dinámico	
Back face	Panel	
Side face	Panel	
Número de corte	1 taladrofondo 1 taladropanel lateral superior 1 taladrosuperior - dividido en 3 partes	
Installation mode	De suelo	
Material	Chapa de acero: estructura Chapa de acero: puerta Cristal Securit: puerta Acero galvanizado: vertical Chapa de acero: panel	
Acabado de la superficie	Polvo de eproxy-poliéster	
Ancho	600 mm	
-		

Altura	2000 mm	
Profundidad	600 mm	
Peso del producto	112 kg	
Número de unidades de bastidor	42U	
País objetivo	Europe	
Entorno		
Grado de protección IK	IK08 acorde a IEC 62262	
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529	
Normas	IEC 60297-3-100 EIA-310D	
Unidades de embalaje		
Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	80 cm	
Paquete 1 Ancho	120 cm	
Paquete 1 Longitud	224 cm	
Paquete 1 Peso	112 kg	
Sostenibilidad de la oferta		
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	

 ٠.		201011	Log	iotioa
 <i>:</i> _	-1 -	<u> </u>	_	

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months	