


# PTV 4-QUATTRO YE - Borne de paso



1859752

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1859752>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm<sup>2</sup>, sección: 0,2 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo

## Sus ventajas

- Cableado de clara disposición con guía de conductores lateral
- La construcción compacta permite el cableado en un espacio mínimo
- Las bornas de conexión push-in destacan por la característica del sistema CLIPLINE complete
- Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional

## Datos comerciales

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1859752                                                          |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades                                                      |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades                                                      |
| Clave de venta                            | BE2313                                                           |
| Clave de producto                         | BE2313                                                           |
| GTIN                                      | 4067923518384                                                    |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 12,1 g                                                           |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 12,1 g                                                           |
| País de origen                            | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |

## Datos técnicos

### Notas

#### Generalidades

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación | La corriente de carga máxima no debe ser sobrepasada por la corriente total de todos los conductores conectados. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Tipo de producto     | Borne multiconductor          |
| Familia de productos | PTV                           |
| Campo de empleo      | Industria ferroviaria         |
|                      | Construcción de maquinaria    |
|                      | Construcción de instalaciones |
|                      | Industria de procesos         |
| Número de conexiones | 4                             |
| Número de filas      | 1                             |
| Potenciales          | 1                             |

#### Propiedades de aislamiento

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución         | 3   |

### Propiedades eléctricas

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Tensión transitoria de dimensionamiento        | 8 kV   |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |

### Datos de conexión

|                                                                                         |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Número de conexiones por piso                                                           | 4                                           |
| Sección nominal                                                                         | 4 mm²                                       |
| Tipo de conexión                                                                        | Conexión push-in                            |
| Longitud de pelado                                                                      | 9 mm ... 11 mm                              |
| Calibre macho                                                                           | A4                                          |
| Conexión según norma                                                                    | IEC 60947-7-1                               |
| Sección de conductor rígido                                                             | 0,2 mm² ... 6 mm²                           |
| Sección de conductor AWG                                                                | 24 ... 10 (Convertido según IEC)            |
| Sección de conductor flexible                                                           | 0,2 mm² ... 6 mm²                           |
| Sección de cable flexible [AWG]                                                         | 24 ... 10 (Convertido según IEC)            |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)                            | 0,2 mm² ... 4 mm²                           |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)                            | 0,2 mm² ... 4 mm²                           |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm²                         |
| Sección nominal                                                                         | 4 mm²                                       |
| Corriente nominal                                                                       | 32 A                                        |
| Corriente de carga máxima                                                               | 38 A (con sección de cable de 6 mm² rígida) |

# PTV 4-QUATTRO YE - Borne de paso



1859752

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1859752>

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tensión nominal | 1000 V |
|-----------------|--------|

## Sección de conexión directamente enchufable

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sección de conductor rígido                                  | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>  |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>  |

## Dimensiones

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Anchura                  | 6,2 mm  |
| Ancho de tapa            | 2,2 mm  |
| Altura                   | 69,2 mm |
| Profundidad              | 45,7 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 47,2 mm |
| Profundidad en NS 35/15  | 54,7 mm |

## Datos del material

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Color                                                                          | amarillo (RAL 1018) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                                            | V0                  |
| Grupo material aislante                                                        | I                   |
| Material aislante                                                              | PA                  |
| Utilización estática de material aislante en frío                              | -60 °C              |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)         | 130 °C              |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3         |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3         |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3         |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3         |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)                        | aprobado            |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)    | aprobado            |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)                       | aprobado            |

## Ensayos eléctricos

### Prueba con tensión de impulso

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Resultado                                               | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 4 mm <sup>2</sup> | 0,48 kA         |
| Resultado                                               | Prueba aprobada |

### Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV          |
| Resultado                       | Prueba aprobada |

## Propiedades mecánicas

## Datos mecánicos

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Pared lateral abierta | Sí |
|-----------------------|----|

## Ensayos mecánicos

## Resistencia mecánica

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Resultado | Prueba aprobada |
|-----------|-----------------|

## Fijación en el soporte

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Resultado | Prueba aprobada |
|-----------|-----------------|

## Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Velocidad de rotación     | 10 r.p.m.                   |
| Rotaciones                | 135                         |
| Sección de conductor/Peso | 0,2 mm <sup>2</sup> /0,2 kg |
|                           | 4 mm <sup>2</sup> /0,9 kg   |
|                           | 6 mm <sup>2</sup> /1,4 kg   |
| Resultado                 | Prueba aprobada             |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

## Envejecimiento

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Ciclos de temperatura | 192             |
| Resultado             | Prueba aprobada |

## Ensayo de la llama de aguja

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tiempo de actuación | 30 s            |
| Resultado           | Prueba aprobada |

## Oscilación/ruido de banda ancha

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo  | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05               |
| Espectro                   | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie    |
| Frecuencia                 | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ hasta $f_2 = 250 \text{ Hz}$ |
| Nivel ASD                  | 6,12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz         |
| Aceleración                | 3,12g                                             |
| Duración de ensayo por eje | 5 h                                               |
| Direcciones de ensayo      | Ejes X, Y y Z                                     |
| Resultado                  | Prueba aprobada                                   |

## Choque

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de choque                  | Semisinusoide               |
| Aceleración                     | 30g                         |
| Duración del choque             | 18 ms                       |
| Número de choques por dirección | 3                           |
| Direcciones de ensayo           | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado                       | Prueba aprobada             |

# PTV 4-QUATTRO YE - Borne de paso



1859752

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1859752>

## Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)                                                                    |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                               |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                               |
| Humedad de aire admisible (servicio)                    | 20 % ... 90 %                                                                                                                                 |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                                                                                                 |

## Normas y especificaciones

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
|----------------------|---------------|

## Montaje

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
|                 | NS 35/15  |

## Dibujos

### Diagrama eléctrico



# PTV 4-QUATTRO YE - Borne de paso



1859752

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1859752>

## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1859752>

|  <b>CSA</b><br>ID de homologación: 158887 |                       |                         |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                            | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                          | 600 V                 | 20 A                    | 26 - 12     | -                     |
| C                                                                                                                          | 600 V                 | 20 A                    | 26 - 12     | -                     |

|  <b>IECEE CB Scheme</b><br>ID de homologación: DE1-67139 |                       |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                           | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                     | 800 V                 | 24 A                    | -           | 0,2 - 4               |

|                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>EAC</b><br>ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID de homologación: E60425 |                       |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                           | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                         | 600 V                 | 20 A                    | 26 - 12     | -                     |
| C                                                                                                                                         | 600 V                 | 20 A                    | 26 - 12     | -                     |
| F                                                                                                                                         | 800 V                 | 20 A                    | 26 - 12     | -                     |

|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>ID de homologación: 40056318 |                       |                         |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                   | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                             | 800 V                 | 24 A                    | -           | 0,2 - 4               |

|                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>EAC Ex</b><br>ID de homologación: KZ 7500525010101950 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# PTV 4-QUATTRO YE - Borne de paso



1859752

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1859752>



**IECEx**

ID de homologación: IECExPTB20.0037U



**ATEX**

ID de homologación: PTB20ATEX1016U



**CCC**

ID de homologación: 2021122313114374



**IECEx**

ID de homologación: IECExPTB20.0037U



**UKCA-EX**

ID de homologación: CSAE 22UKEX1099U

# PTV 4-QUATTRO YE - Borne de paso



1859752

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1859752>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000897 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|