

BWP 2070W - Panel web



1060632

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1060632>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Panel web, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (analógico-resistivo), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 16,7 millones de colores, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Yocto/Linux®, Navegador QT, sin sistema de bus.

Datos comerciales

Código de artículo	1060632
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRCEBF
Clave de producto	DRCEBF
GTIN	4055626711652
Peso por unidad (incluido el embalaje)	688,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	665,7 g
Número de tarifa arancelaria	84714100
País de origen	IN

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Dispositivo de mando
------------------	----------------------

Datos del ordenador

Procesador	i.MX 6DualLite, 1 GHz
Sistema operativo	Yocto/Linux®
Memoria principal	1 GB DDR3 SDRAM
Memoria de datos	Flash eMMC, 4 GB

Pantalla

Tipo de pantalla	17.8 cm / 7"-TFT
Resolución de la pantalla	800 x 480 Pixel(es) (WVGA)
Tecnología Touch	analógico-resistivo
Tipo de iluminación de la pantalla	LED
Brillo	350 cd/m²
MTBF	25000 h
Gama de colores	16,7 millones de colores
Ángulo de lectura izquierdo	70,00 °
Ángulo de lectura derecho	70,00 °
Ángulo de lectura arriba	50,00 °
Ángulo de lectura abajo	70,00 °

Interfaces

Interfaces	1x USB 2.0
Red	1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45
Sistema bus	sin sistema de bus

Propiedades de sistema

Software de usuario	Navegador QT
---------------------	--------------

Propiedades eléctricas

Alimentación

Tensión de alimentación (DC)	24 V DC ±15 %
Tensión de alimentación	20,4 V DC ... 27,6 V DC
Fuente de alimentación	24 V DC ±15 %
Absorción de corriente típica	0,25 A

Montaje

BWP 2070W - Panel web



1060632

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1060632>

Tipo de montaje	Montaje frontal
-----------------	-----------------

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (RAL 9005)
Material carcasa	Plástico

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 (lado frontal), IP20 (lado trasero)
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 85 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	10 % ... 95 % (sin condensación)
Choque	DIN EN 60068-2-27
Vibración (servicio)	DIN EN 60068-2-6

Dimensiones

Dimensiones exteriores

Anchura / Altura / Profundidad	186 mm / 138 mm / 5 mm (Dimensiones de la placa frontal)
--------------------------------	--

Medida de montaje

Anchura / Altura / Profundidad de montaje	175 mm / 127 mm / 31 mm (Sección de montaje)
---	--

BWP 2070W - Panel web

1060632

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1060632>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1060632>



cUL Listed

ID de homologación: E196811



UL listado

ID de homologación: FILE E 196811

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27330201
ECLASS-15.0	27330201

ETIM

ETIM 10.0	EC001412
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---