

## PAC-S1500-SD15-V3-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm<sup>2</sup> oder 0,25 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Ausführung | Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2740930015</a>       |
| Art        | PAC-S1500-SD15-V3-1M5            |
| GTIN (EAN) | 4099986604742                    |
| VPE        | 1 Stück                          |

**PAC-S1500-SD15-V3-1M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 260 g |
|--------------|-------|

**Temperaturen**

|                 |             |                    |             |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 °C |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|

**Allgemeine Daten**

|                       |                                              |                         |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Anschluss SPS         | SIEMENS S7 1500<br>6ES7592-1AM00-0XB0<br>40P | Anschluss Schnittstelle | SUB-D FEMALE 15P     |
| Anzahl der Pole, min. | 15 Pole                                      | Außendurchmesser        | 8,7 ± 1 mm           |
| Geeignet für          | analoge Signale                              | Kabel                   | Kabel LiYCY          |
| Kabellänge            | 1,5 m                                        | Leiterquerschnitt       | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Werkstoff             | PVC                                          |                         |                      |

**Elektrische Daten**

|                                     |          |                        |           |
|-------------------------------------|----------|------------------------|-----------|
| Gesamtstrom, max.                   | 3 A      | Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m  |
| Kapazität Ader / Schirm             | 300 pF/m | Widerstand             | ≤ 80 mΩ/m |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A      |                        |           |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |

**Umweltanforderungen**

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|