



Presentazione

Gamma	Easy TeSys
Gamma prodotto	Easy TeSys Protect
Tipo prodotto	Relè di sovraccarico termico differenziale
Nome dispositivo	LRE
Applicazione relè	Protezione motore
Sensibilità mancanza di fase	Corrente di sgancio 130 % di I _r su due fasi, l'ultima a 0 conforme a IEC 60947-4-1

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	LC1E300...630
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50...60 Hz
Supporto di montaggio	Sotto il contattore Piastra
Classe di sgancio per sovraccarico termico	Classe 10A conforme a IEC 60947-4-1
Funzione di segnalazione	Indicatore intervento relè
Campo di regolazione protezione termica	259...414 A
Soglia di sgancio	1,14 +/-0,06 I _r conforme a IEC 60947-4-1
Robustezza meccanica	Urti: 6 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-7 Vibrazioni: 3 Gn conforme a IEC 60068-2-6
Composizione contatto ausiliario	1 NO + 1 NC
Corrente termica convenzionale in aria [I _{th}]	5 A per circuito segnalazione
Tensione nominale di impiego [U _e]	<= 690 V CA
Calibro del fusibile associato	400 A aM for Circuito di potenza 500 A gG for Circuito di potenza 5 A gG for circuito segnalazione
Tensione nominale di isolamento [U _i]	690 V conforme a IEC 60947-4-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [U _{imp}]	6 kV
Segnalazione locale	Indicatore scatto
Tipo di comando	Pulsante Rosso stop: Pulsante verde reset:
Compensazione temperatura	-20...60 °C
Passo del collegamento	48 mm
Connessioni / Morsetti	Circuito segnalazione: morsetti di fissaggio a vite 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo Circuito segnalazione: morsetti di fissaggio a vite 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo Circuito segnalazione: morsetti di fissaggio a vite 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: solido senza estremità cavo Circuito di potenza: Capicorda occhio Circuito di potenza: sbarre - busbar cross section: 4 x 25 mm
Recommended tightening torque	Circuito di potenza: 35 Nm - su sbarre M10 Circuito di potenza: 35 Nm - su Capicorda occhio M10 Circuito segnalazione: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza	134 mm
Larghezza	180 mm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Profondità	134 mm
Peso prodotto	2,4 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-5-1 IEC 60947-4-1
Certificazioni prodotto	EAC
Trattamento di protezione	TH conforme a IEC 60068
Grado di protezione IP	IP00 conforming to CEI 60529
Temperatura ambiente di funzionamento	-20...60 °C senza riduzione conforme a IEC 60947-4-1 -20...70 °C con declassamento
Temperatura di stoccaggio	-60...80 °C
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60068-2-1
Resistenza dielettrica	6 kV a 50 Hz conforme a IEC 60255-5
Compatibilità elettromagnetica	Resistenza alle sovratensioni: 6 kV conforme a IEC 60801-5

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	16,0 cm
Confezione 1: larghezza	17,5 cm
Confezione 1: profondità	27,2 cm
Confezione 1: peso	2,9 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.