

# NBC-P12MSD/ 0,3-93E/P12FSD - Câble de réseau



1224258

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1224258>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12 Push-Pull, codage: D / IP67, sur Connecteur femelle droit M12 Push-Pull, codage: D / IP67, longueur de câble: 0,3 m

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1224258                                                                           |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                                                        |
| Clé de vente                        | AF1CJJ                                                                            |
| Product key                         | AF1CJJ                                                                            |
| GTIN                                | 4063151315191                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 50,84 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 22,22 g                                                                           |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Application     | Standard                         |
| Type de capteur | Ethernet                         |
| Nombre de pôles | 4                                |
| Blindé          | oui                              |

### Interfaces


|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
|--------------------------|---------------------------------------|

### Propriétés électriques

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Tension nominale $U_N$   | 48 V AC    |
|                          | 60 V DC    |
| Intensité nominale $I_N$ | 4 A        |
| Support de transmission  | Cuivre     |
| Taux de transmission     | 100 Mbit/s |

### Connecteur

#### Raccordement 1


|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                 |                   |
|                             | Nombre de pôles M12 mâle, 4 pôles, détrompage D, vue côté mâle                                        |
| Version                     | M12 connecteur mâle, droit, 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Push-Pull, Détrompage: D |
| Nombre de pôles             | 4                                                                                                     |
| Blindé                      | oui                                                                                                   |
| Blindage                    | Advanced Shielding Technology                                                                         |
| Type de signal/catégorie    | Ethernet CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s                                                                 |
| Cycles d'enfichage          | $\geq 100$                                                                                            |
| Résistance d'isolement      | $\geq 100 \text{ M}\Omega$                                                                            |
| Catégorie de surtension     | II                                                                                                    |
| Degré de pollution          | 3                                                                                                     |
| Matériau Contact            | CuSn                                                                                                  |
| Matériau Surface de contact | Ni/Au                                                                                                 |
| Matériau Porte-contacts     | PK                                                                                                    |
| Matériau Surface de prise   | TPU, ignifuge, autoextinguible                                                                        |
| Matériau Joint              | FKM                                                                                                   |

1224258

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1224258>

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94   | V0               |
| Indice de protection                  | IP65             |
|                                       | IP67             |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
| Désignation de la norme               | Connecteur M12   |
| Normes/Prescriptions                  | CEI 61076-2-010  |

## Raccordement 2

|                                       |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                           |  <p>Nombre de pôles femelle M12, 4 pôles, détrompage D, vue côté femelle</p> |
| Version                               | M12 Connecteur femelle, droit, 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Push-Pull, Détrompage: D                                                       |
| Nombre de pôles                       | 4                                                                                                                                                              |
| Blindé                                | oui                                                                                                                                                            |
| Blindage                              | Advanced Shielding Technology                                                                                                                                  |
| Type de signal/catégorie              | Ethernet CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s                                                                                                                          |
| Cycles d'enfichage                    | ≥ 100                                                                                                                                                          |
| Résistance d'isolement                | ≥ 100 MΩ                                                                                                                                                       |
| Catégorie de surtension               | II                                                                                                                                                             |
| Degré de pollution                    | 3                                                                                                                                                              |
| Matériau Contact                      | CuSn                                                                                                                                                           |
| Matériau Surface de contact           | Ni/Au                                                                                                                                                          |
| Matériau Porte-contacts               | PA 6.6                                                                                                                                                         |
| Matériau Surface de prise             | TPU, ignifuge, autoextinguible                                                                                                                                 |
| Matériau Joint                        | FKM                                                                                                                                                            |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94   | V0                                                                                                                                                             |
| Indice de protection                  | IP65                                                                                                                                                           |
|                                       | IP67                                                                                                                                                           |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C                                                                                                                                               |
| Désignation de la norme               | Connecteur M12                                                                                                                                                 |
| Normes/Prescriptions                  | CEI 61076-2-010                                                                                                                                                |

## Câble/conducteur


|                   |       |
|-------------------|-------|
| Longueur du câble | 0,3 m |
|-------------------|-------|

Ethernet flexible CAT5, 2 paires [93E]

|                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                                  |  |
| Style UL AWM                                 | 21238 (80 °C / 600 V)                                                              |
| Nombre de pôles                              | 4                                                                                  |
| Blindé                                       | oui                                                                                |
| Type                                         | Ethernet flexible CAT5, 2 paires [93E]                                             |
| Structure du conducteur                      | 2x2xAWG26/7, SF/UTP                                                                |
| AWG ligne de signaux                         | 26                                                                                 |
| Section de câble                             | 2x 2x 0,14 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Diamètre de fil avec isolant                 | 0,95 mm ±0,05 mm                                                                   |
| Diamètre extérieur du câble                  | 6,40 mm ±0,2 mm                                                                    |
| Gaine extérieure, matériau                   | PUR                                                                                |
| Gaine extérieure, coloris                    | bleu lagon RAL 5021                                                                |
| Matériau conducteur                          | Cordon Cu nu                                                                       |
| Matériau isolant de fil                      | PE moussé                                                                          |
| Fil, coloris                                 | blanc/orange-orange, blanc/vert-vert                                               |
| Câblage par paire                            | 2 fils par paire                                                                   |
| Câblage total                                | 2 paires avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme                        |
| Revêtement optique de blindage               | 70 %                                                                               |
| Résistance d'isolement                       | ≥ 5 GΩ*km                                                                          |
| Résistance de boucle                         | ≤ 280,00 Ω/km                                                                      |
| Impédance caractéristique                    | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz)                                                          |
| Tension nominale câble                       | ≤ 100 V                                                                            |
| Tension d'essai fil/fil                      | 2000 V (50 Hz, 1 min.)                                                             |
| Tension d'essai fil/blindage                 | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.)                                                          |
| Rayon de courbure minimum, position fixe     | 4 x D                                                                              |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D                                                                              |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe         | 26 mm                                                                              |
| Rayon de courbure minimal, pose souple       | 51 mm                                                                              |
| Absence d'halogène                           | d'après IEC 60754-1                                                                |
| Résistance à la propagation des flammes      | selon CEI 60332-1-2                                                                |
|                                              | selon UN ECE-R 118.03                                                              |
|                                              | UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1)                                |
|                                              | UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2)                            |
| Résistance à l'huile                         | selon la norme CEI 60811-404                                                       |
| Température ambiante (fonctionnement)        | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)                                                |
|                                              | -30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple)                                              |


## Dessins

Dessin coté



Connecteur mâle M12 Push-Pull, droit

Dessin coté




Connecteur femelle M12 Push-Pull, droit

1224258


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1224258>

Dessin schématique



Nombre de pôles M12 mâle, 4 pôles, détrompage D, vue côté mâle

Dessin schématique




Nombre de pôles femelle M12, 4 pôles, détrompage D, vue côté femelle

1224258

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1224258>

Schéma de connexion



Disposition des contacts du connecteur M12 mâle et femelle

1224258

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1224258>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1224258>

|                                                                                                                                                 |                                 |                                   |             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|
|  <b>cULus Listed</b><br>Identifiant de l'homologation: E335024 |                                 |                                   |             |                         |
|                                                                                                                                                 | Tension nominale U <sub>N</sub> | Intensité nominale I <sub>N</sub> | Section AWG | Section mm <sup>2</sup> |
| keine                                                                                                                                           |                                 |                                   |             |                         |
|                                                                                                                                                 | 30 V                            | 4 A                               | -           | -                       |



1224258

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1224258>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|