

WG-S HF 50 - Spiralschlauch

3241115

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241115>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Spiralschlauch, zur einfachen Bündelung und Führung von Leitern und Leitungen, bietet Schutz gegen leichte mechanische Beanspruchung

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 3241115 |
| Verpackungseinheit | 25 m |
| Mindestbestellmenge | 25 m |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BE7451 |
| GTIN | 4046356717441 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 23,112 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 19,6 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | PL |

WG-S HF 50 - Spiralschlauch



3241115

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241115>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Kabelbinder |
|------------|-------------|

Maße

| | |
|--------|-------|
| Breite | 50 mm |
| Länge | 25 m |

Innenmaß

| | |
|------------------|--------|
| Innendurchmesser | 8,2 mm |
|------------------|--------|

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe | transparent |
| Material | PE |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

Kabel / Leitung

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 12 mm ... 50 mm |
|--------------------------|-----------------|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -20 °C ... 60 °C |

Montage

| | |
|------------|------------|
| Montageart | Verdrillen |
|------------|------------|

WG-S HF 50 - Spiralschlauch

3241115

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241115>



Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430302 |
| ECLASS-15.0 | 27430302 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002604 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

WG-S HF 50 - Spiralschlauch



3241115

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241115>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de