

Hoja de datos del producto 82301

Características

PratiKa wander plug - straight - 16 A - 2P -
20...25 V AC - IP44



Principal

Gama	Mureva
Tipo de producto o componente	Clavija aérea
Nombre abreviado del equipo	Mureva plug
Categoría de toma y enchufe	Muy baja tensión
Número de polos	2P
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Forma del enchufe, toma y estación de control	Recto
[In] Corriente nominal	16 A
[Ue] Tensión nominal de operación	20...25 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Pines, estado 1 latón níquelado
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Sección de cable	4...10 mm ²
Diámetro exterior del cable	6...23 mm
Entrada de cable	Prensaestopas
Tipo de rosca	Pg 21
Peso del producto	0,141 kg
Altura	158 mm
Ancho	57,5 mm
Profundidad	57,5 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Violeta

Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP44 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Altitud de operación	2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	15,9 cm
Paquete 1 Peso	131,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,0 cm
Paquete 2 Ancho	26,8 cm
Paquete 2 Longitud	27,0 cm
Paquete 2 Peso	1,434 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	40
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	6,224 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------