

Scheda prodotto

Caratteristiche

LV480881

Single block with 3 current transformers,
FuPacT ISFL160, 3 poles, class 1, 150/5A,
1.5VA



Presentazione

Gamma prodotto	ISFL160
Gamma	FuPacT
Tipo prodotto	Block of 3 current transformers
Applicazione	Alimentazione
Compatibilità gamma	FuPacT Fupact ISFL ISFL160 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Numero di poli	3P
Rapporto trasformatore di corrente	150/5 A
Potenza assorbita	1,5 VA

Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per la misura
Tipo trasformatore di corrente	Classe di misurazione 1
Fattore dsicurezza massimo	5
Tensione nominale di esercizio [Ue]	800 V CA 50/60 Hz
Grado di protezione IP	IP20
Norme di riferimento	VDE 0414 BS 7626 IEC 60044-1
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Altezza	328,5 mm
Larghezza	49,5 mm
Profondità	30 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,5 cm
Confezione 1: profondità	37,5 cm
Confezione 1: peso	1,091 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	22,586 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.