



Hoofd

Range of product	ISFL160
Range	Fupact
Product or component type	Blok met 3 stroomtransformatoren
Device application	Voeding
Bereik compatibiliteit	Fupact Fupact ISFL ISFL160 schakelaar zekeringonderbreker
Poles description	3P
Ratio stroomtransformator	150/5 A
Stroomverbruik in VA	1,5 VA

Complementair

Categorie toebehoren	Meettoebehoren
Type stroomtransformator	Meting klasse 1
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfspanning	800 V AC 50/60 Hz
IP beschermingsgraad	IP20
Standards	VDE 0414 BS 7626 IEC 60044-1
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Height	328,5 mm
Width	49,5 mm
Depth	30 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	37,5 cm
Package 1 Weight	1,091 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	22,586 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------