


TERMINAL DE CABLE PRENSADO DE ALUMINIO, DIN 46329, 240 MM², M20

Número de artículo: 183649

Terminales de cable de compresión de aluminio DIN 46329, de E-Al, desnudos, diseño sellado longitudinalmente con tope de aceite. Diseño: Sección rm/sm: 240 mm²; Sección se: 300 mm²; Pasador Ø: M20; Número de código: 32; D1: 21 mm; D2: 21 mm; A: 70 mm; B: 38 mm; L: 103 mm; Peso por 100 piezas ~kg: 15; Crimpado 7 mm: 3; Crimpado 5 mm: 8; según DIN: x; según PU/unidad: 1

Longitud (mm)	103 mm
Anchura (mm)	38 mm
Altura (mm)	38 mm
Peso (kg)	0,15 kg



Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Aluminium
Color	sonstige
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	20
Número de orificios de fijación	1
Número de código	32
forma de vaina	kurz
Cumple con la norma DIN	Sí
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	240 mm² - 240 mm²
Sección nominal de aluminio, SE	300 mm² - 300 mm²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
Longitudinal	Sí
Prellenado con compuesto sellante	No
Conforme a AS 4325.1	No

GTIN: 4021103836491

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de