



### Hoofd

|                           |                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                     | Spacial                                                                                                                                                  |
| Uitgebreid bereik         | Spacial SF                                                                                                                                               |
| Applicatie                | Multifunctioneel                                                                                                                                         |
| Product or component type | Geschikte kast                                                                                                                                           |
| Nominale hoogte kast      | 2000 mm                                                                                                                                                  |
| Nominale breedte kast     | 1600 mm                                                                                                                                                  |
| Nominale diepte kast      | 600 mm                                                                                                                                                   |
| Montage behuizing         | Staande                                                                                                                                                  |
| Apparaatsamenstelling     | 2 schuifrails<br>4 beugel montageplaat<br>1 structuur<br>1 achterpaneel<br>1 dak<br>2 deur<br>1 sluitsysteem met hendel<br>1 blokkeersysteem: deur links |

### Complementair

|                                 |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structuurtype                   | Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm<br>Platen en deuren in structuur ingebouwd<br>Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames<br>Gevormd uit één sectie                |
| Deuropening                     | Links (120 °)<br>Rechts (120 °)                                                                                                                                                                    |
| Deurtype                        | Vol voorkant                                                                                                                                                                                       |
| Beschrijving montageplaat       | Zonder montageplaat                                                                                                                                                                                |
| Type wartelplaat                | Zonder kabeldrukplaat                                                                                                                                                                              |
| Type slot                       | 4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk rechtervoor deur                                                                                                                               |
| Aantal deuren                   | Voorkant: 2 deur(en)                                                                                                                                                                               |
| Toegankelijkheid voor bediening | Voorkant<br>Achterkant<br>Zijkanten van kast                                                                                                                                                       |
| Verwijderbare delen             | Deur met schroeven scharnier<br>Montageplaat met schroeven beugel montageplaat<br>Achterpaneel met schroeven<br>Dak met schroeven<br>Beugel montageplaat met schroeven<br>Schuifrail met schroeven |
| Materiaal                       | Frame: gegalvaniseerd staal<br>Stijlen: gegalvaniseerd staal<br>Deur: plaatstaal<br>Panelen: plaatstaal<br>Scharnier: zamak<br>Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel                              |
| Oppervlakte afwerking           | Epoxy-polyester&nbsp;poeder                                                                                                                                                                        |
| Kleur                           | Behuizing: grijs (RAL 7035)<br>Hendel: zwart (RAL 9005)                                                                                                                                            |
| Net weight                      | 170 kg                                                                                                                                                                                             |

## Omgeving

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Standards              | IEC 62208                  |
| NEMA beschermingsgraad | NEMA 3R/12                 |
| IP beschermingsgraad   | IP55 conform aan IEC 60529 |
| IK beschermingsgraad   | IK10 conform aan IEC 62262 |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 69,0 cm  |
| Package 1 Width              | 164,5 cm |
| Package 1 Length             | 213,0 cm |
| Package 1 Weight             | 180,0 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                            |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>               |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                         |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                               |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>          |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                             |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a> |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|