Boîte vide

TG PC 1208-6-o



TG PC 1208-6-o

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 20040401
Dimensions: 122 x 82 x 55 mm

Boîte vide, avec indice de protection IP66/IP67, Polycarbonate, Certifié selon UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (résistance à l'ammoniac), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée, avec fermeture rapide

Boîtiers: Polycarbonate, gris, Couvercle: Polycarbonate, gris, Cotés du boitiers lisses

Accessoires joints:
2 sécurités contre la perte du couvercle, 4 vis de fixation pour accessoires

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66/IP67
UL Type Rating:	12

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	122 mm
Longueur:	82 mm
Hauteur:	55 mm
Poids:	0.18 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Juxtaposable:	oui
Type de la pièce supérieure:	Couvercle
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902991709
Classe ETIM:	EC000261
Numéro de tarif des douanes:	85389099
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable 1.4303 (V2A)

Certificats

Marque de contrôle:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
Marque de contrôle:	DLG (résistance à l’ammoniac)

Accessoires

89601101 - MABF 65-2 - Kit de fixation sur mât

18200201 - TG ABL - Kit de languettes de fixation extérieure

18200401 - TG PST1 - Kit de plombage

18200601 - TG DVS-42 - Sécurité contre la perte du couvercle

18600401 - TG MPI-1208 - Plaque de montage

18700401 - TG MPS-1208 - Plaque de montage

19599501 - LFR - Foret étagé

19710701 - TS 15-104 - Rail normalisé

19810701 - NS 35-104 - Rail normalisé

26241201 - DAE M12 - Elément de compensation de pression

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299