SKL 135



SKL 135

Barras ómnibus

Número de producto: 07513501
Dimensiones: 16 x 26,5 x 36 mm

Barra ómnibus, para pletinas de cobre 12/20/25/30 x 10 mm

para conductor CU 1 (4 -35mm²) re/rm/sm/rf+AE, lam. Pletina de cobre 3x9x0,8 mm, 6x9x0,8 mm

35²

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Calibre máx. del cable:	35 mm²
Corriente de medición:	270 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	4 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	35 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	4 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	35 mm²

Dimensiones

Anchura:	16 mm
Longitud:	26.5 mm
Altura:	36 mm
Peso:	0.047 kg

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	6 Nm

Sales Information

EAN:	4013902051953
Clase ETIM:	EC000001
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1