

SH-0000000H200S - Carcasa para conector circular



1555725

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555725>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Carcasa para soldadura por ola de M23 Hybrid



Sus ventajas

- Transmisión fiable de señales, datos y potencia en un mismo conector
- Montaje un 80 % más rápido y con un ahorro del 60 % de espacio de instalación en comparación con conductores trenzados confeccionados
- Reducción de costes gracias a la eliminación de conectores para placa de circuito impreso adicionales
- Reducción de la complejidad de las placas de circuito impreso y de los riesgos de compatibilidad electromagnética
- Eliminación de pasos de trabajo con alto potencial de error

Datos comerciales

Código de artículo	1555725
Unidad de embalaje	24 Unidades
Cantidad mínima de pedido	384 Unidades
Clave de venta	ABRSFA
Clave de producto	ABRSFA
GTIN	4067923035621
Peso por unidad (incluido el embalaje)	25,996 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	25,996 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

SH-0000000H200S - Carcasa para conector circular



1555725

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555725>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	solo debe utilizarse con el artículo 1524754 o 1835953
-----------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Serie	SH
Aplicación	únicamente adecuado para su uso en la versión de placa de circuito impreso M23 Hybrid
Apantallado	sí
Tipo de rosca	M23

Datos del material

Material Carcasa	GD-Zn
Material Superficie de la carcasa	Ni
Material Junta	FKM

Conectores

Construcción	recto
--------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 115 °C (ver curva derating)
Altitud	2000 m (4000 m con 300 V de tensión del sistema según DIN EN 60664-1)

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera/montaje atornillado (M26 x 1)
Indicaciones de montaje	Fijación central

SH-0000000H200S - Carcasa para conector circular



1555725

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555725>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

SH-0000000H200S - Carcasa para conector circular



1555725

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555725>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es