



## Hoofd

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Bereik compatibiliteit    | PacDrive 3 |
| Device short name         | SH3.....P  |
| Product or component type | Servomotor |

## Complementair

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale mechanische snelheid  | 8000 rpm                                                                                      |
| [Us] nominale voedingsspanning | 115...480 V                                                                                   |
| Aantal fasen in netwerk        | Driefasig                                                                                     |
| Kortsluitstroom                | 1,8 A                                                                                         |
| Continu koppel in stilstand    | 1,25 N.m bij 115...480 V driefasig                                                            |
| Continu vermogen               | 690 W                                                                                         |
| Piekkoppel in stilstand        | 3,5 N.m bij 115...480 V driefasig                                                             |
| Nominaal outputvermogen        | 370 W bij 230 V enkelfasig<br>690 W bij 400 V driefasig<br>690 W bij 480 V driefasig          |
| Nominaal koppel                | 1,4 N.M bij 230 V enkelfasig<br>1,1 N.M bij 400 V driefasig<br>1,1 N.m bij 480 V driefasig    |
| Nominale snelheid              | 3000 tpm bij 230 V enkelfasig<br>6000 tpm bij 400 V driefasig<br>7200 tpm bij 480 V driefasig |
| Maximale stroom Irms           | 5,7 A                                                                                         |
| Aseinde                        | Gladde schacht                                                                                |
| Asdiameter                     | 11 mm                                                                                         |
| Aslengte                       | 23 mm                                                                                         |
| IP beschermingsgraad           | Motor: IP65 conform aan EN/IEC 60034-5<br>Naafbus: IP65 conform aan EN/IEC 60034-5            |
| Type encoder                   | Absolute multiturn Hiperface DSL                                                              |
| Resolutie snelheidsfeedback    | 262144 punten/toer x 4096 toeren                                                              |
| Houdrem                        | Zonder                                                                                        |
| Mounting support               | Internationale standaard flens                                                                |
| Motorflensmaat                 | 70 mm                                                                                         |
| Elektrische aansluiting        | Haakse draaibare connector                                                                    |
| Koppel constant                | 0,69 N.m/A bij 120 °C                                                                         |
| Tegen-emk constant             | 46 V/krpm bij 20 °C                                                                           |
| Aantal motorpolen              | 3                                                                                             |
| Inertie rotor                  | 0,250 kg.cm <sup>2</sup>                                                                      |
| Statorweerstand                | 10,4 Ohm                                                                                      |
| Statorinductie                 | 42,6 mH                                                                                       |
| Maximale radiale kracht Fr     | 900 N bij 1000 rpm                                                                            |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Maximale axiale kracht Fa   | 160 N                 |
| Type koeling                | Natuurlijke convectie |
| Lengte                      | 154 mm                |
| Diameter centrerende kraag  | 60 mm                 |
| Centreerkraagdiepte         | 2,5 mm                |
| Aantal montagegaten         | 4                     |
| Diameter montagegaten       | 5,5 mm                |
| Cirkeldiameter montagegaten | 82 mm                 |
| Net weight                  | 2,1 kg                |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 11,5 cm |
| Package 1 Width              | 19,0 cm |
| Package 1 Length             | 39,5 cm |
| Package 1 Weight             | 2,7 kg  |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                                                        |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                          |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                               |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| PVC-vrij                            | Ja                                                                                                                                                              |