Distributeur de compteur

# ZVi 10560-S



## ZVi 10560-S

**Distributeur de compteur**

Numéro de produit: 75922001
Dimensions: 600 x 1050 x 210 mm

Boîtier de raccordement au réseau,
pour les réseaux triphasés 230 V (L1-L2-PE),
In=25 A, Imax=63 A, avec borne à prisme,
équipé de :
2 x élément de sécurité NH00 (2,5 - 50 mm² AL/CU),
1 x borne PE (2,5 - 50 mm² AL/CU), 1 x logement
pour 2 fils,  avec bouchon de fermeture, avec
bouchon d'isolation, avec bouchon d'aération IP44
fourni servant à réduire l’eau de condensation

**2 champs de compteur composés chacun de :
, Espace de connexion supérieur, 150 mm, équipé d'un rail normalisé 35 mm pour le logement de la borne de dérivation de ligne principale HA 25-53 (accessoires),
Boîtier de raccordement au réseau,
pour les réseaux triphasés 230 V (L1-L2-PE),
In=25 A, Imax=63 A, avec borne à prisme,
équipé de :
2 x élément de sécurité NH00 (2,5 - 50 mm² AL/CU), 1 x borne PE (2,5 - 50 mm² AL/CU), 1 x logement pour 2 fils,**

**Champ de compteur, 450 mm, avec couvercle transparent, pour 1 compteur avec fixation en trois points, avec support en croix pour compteur pour compteur de courant triphasé et vis de fixation du compteur, dimensions de fixation selon DIN 43870-2,
Boîtier de raccordement au réseau,
pour les réseaux triphasés 230 V (L1-L2-PE),
In=25 A, Imax=63 A, avec borne à prisme,
équipé de :
2 x élément de sécurité NH00 (2,5 - 50 mm² AL/CU), 1 x borne PE (2,5 - 50 mm² AL/CU), 1 x logement pour 2 fils**

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP54/IP65 |
| UL Type Rating: | n.i. |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 600 mm |
| Longueur: | 1050 mm |
| Hauteur: | 210 mm |
| Poids: | 4.66 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V2 |
| Résistance du filament: | 850 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Structure |
| Résistance aux chocs: | IK08 |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d’installation: | zone extérieure protégée |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902409372 |
| Classe ETIM: | EC000248 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369095 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |