

MINI PINZA AMPERIMÉTRICA 400 A CA

Número de artículo: 111410

Minipinza amperimétrica CA, medición de corriente hasta 400 A CA. Categoría de sobretensión CATIII 600 V. Medición de resistencia, capacitancia, frecuencia y temperatura. Comprobador de tensión sin contacto (NCV). Prueba de continuidad acústica, prueba de diodos, pantalla LCD de tamaño, con iluminación de pantalla. Volumen de suministro: bolsa, cables de medición de seguridad, termopar, adaptador de medición tipo K, pilas. Tamaño: 200x60x34 mm

Longitud (mm) 200 mm

Anchura (mm) 60 mm

Altura (mm) 33 mm

Peso (kg) 0,18 kg



Atributo	Valor
Mostrar	Digital
Pantalla múltiple	No
Con retroiluminación de pantalla	No
Selección del rango de medición	manuell
Medición de la temperatura	Sí
prueba de continuidad	Sí
Medición del valor eficaz verdadero (TRMS)	No
memoria de valores medidos	No
Interfaz	No
Categoría de medición	CAT III
Tensión máx. Categoría del circuito de medición	600 V
Tipo de protección (IP)	IP20
Medición de la capacitancia	Sí
Medición de la frecuencia	Sí
Visualización de gráfico de barras analógico	No
Rango de medición de corriente/CA	1 A - 400 A
Stromart	AC
Medición de tensión, CA	Sí
Rango de medición de resistencia	Sí
Medición de la potencia	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Medición de la corriente de fuga	No
Medición de armónicos	No
Medición en cable con conductor de ida y retorno	No
apertura de las pinzas	30 mm
Versión como adaptador para conectar a multímetros	No

GTIN: 4021103114100

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de