



### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | Mureva                       |
| Tipo prodotto          | Presa interbloccata          |
| Nome dispositivo       | Mureva socket                |
| Categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 3P+T                         |
| Tipo di rete           | CA                           |
| Presse standard        | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Corrente nominale [In]              | 125 A                                  |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 380...415 V                            |
| Frequenza di rete                   | 50/60 Hz                               |
| Tipologia protezione                | Protezione interruttore automatico     |
| Materiale spina, presa              | Housing: tecnopolimero autoestinguente |
| Collegamenti - morsetti             | Viti prigioniere                       |
| Sezione cavi                        | 16...95 mm <sup>2</sup>                |
| Ingresso cavi                       | Collarino cavo                         |
| Thread type                         | Pg 42                                  |
| Peso prodotto                       | 9,9 kg                                 |
| Altezza                             | 710 mm                                 |
| Larghezza                           | 270 mm                                 |
| Profondità                          | 215 mm                                 |
| Colore                              | Grigio (RAL 7035)                      |
| Codice colore tensione              | Rosso                                  |

### Ambiente

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Norme di riferimento                  | EN 60309-2<br>EN 60309-1                     |
| Grado di protezione IP                | IP65 conforming to CEI 60529                 |
| Grado di protezione IK                | IK08 conforming to EN 62262                  |
| Resistenza al fuoco                   | 960 °C conforme a IEC 60695-2-11             |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )                            |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 29,0 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 27,0 cm |
| Confezione 1: profondità         | 70,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 9,9 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                          |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>           |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                           |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                              |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a> |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                            |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                        |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|