# Hoja de datos del producto
## Características

# LVS04122
## Linergy BW JdB aislado 4P 250A,Lon=1m

### Principal

| | |
|---|---|
| Gama | Linergy |
| Gama de producto | Linergy |
| Tipo de producto o componente | Barra de distribución |
| Nombre del producto | Linergy BW |
| Compatibilidad con sensores de corriente | PrismaSeT PrismaSeT G armario<br>PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario |
| Grado de protección IP | IPxx B |
| Descripción de embarrado | Barra aislada |
| Cantidad por juego | Juego de 1 |

### Complementario

| | |
|---|---|
| Número de polos | 4P |
| Dirección de instalación | Vertical, posición operación: trasero |
| Installation description | Armario - anchura 650 mm<br>Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm<br>Cofret - anchura 600 mm |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 750 V AC |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 8 kV |
| [Ie] Corriente nominal de empleo | 250 A |
| [Icw] Corriente temporal admisible | 13 kA - tipo de cable: 1 s) |
| [Ipk] pico de intensidad admisible | 30 kA |
| I²t en activación | 169000 kA².s |
| Corriente permitida | 250 A |
| Longitud | 1000 mm |
| Altura | 85 mm |
| Profundidad | 45 mm |
| Peso del producto | 4,68 kg |
| Tip conexión b distribución | M6 agujero roscado |
| Conexión pitch | Conexión cada 25 mm |

### Entorno

| | |
|---|---|
| Normas | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| Certificaciones de producto | ASTA |
| Resistencia mecánica | Pruebas sísmicas refuerzo de la estructura - 2.5G acorde a IEC 60068-2-58 |

### Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 4,000 cm |
| Paquete 1 Ancho | 13,000 cm |
| Paquete 1 Longitud | 112,500 cm |
| Paquete 1 Peso | 4,874 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | P12 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 48 |
| Paquete 2 Altura | 51,000 cm |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

| | |
|---|---|
| Paquete 2 Ancho | 80,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 120,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 237,500 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Directiva RoHS UE | Compatible con las excepciones |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Sin PVC | Sí |