



Hoofd

Range	Linergy
Range of product	Linergy
Product or component type	Railloker
Product name	Linergy BW
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
IP-beschermingsgraad	IPxx B
Beschrijving rail	Geïsoleerde rail
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Poles description	4P
Installatierichting	Verticaal, gebruikstand: achterkant
Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
Uimp toegekende schokgolfspanning	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	250 A
Icw korte duurstroom	13 kA (1 s)
Ipk nominale piekstroom weerstand	30 kA
I²t bij activering	169000 kA².s
Toelaatbare stroom	250 A
Lengte	1000 mm
Height	85 mm
Depth	45 mm
Net weight	4,68 kg
Type aansluiting rail	M6 draadgat
Aansluitingssteek	Aansluiting elk 25 mm

Omgeving

Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Product certifications	ASTA
Mechanische stevigheid	Seismische tests versteviging van structuur - 2,5 G conform aan IEC 60068-2-57

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	13,000 cm
Package 1 Length	112,500 cm
Package 1 Weight	4,874 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	51,000 cm

Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	237,500 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja