

THM MULTIMARK PLUS R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Markierungssysteme, Thermotransfer Drucker, Thermotransfer, 300 DPI, MultiMark, Etikettenrollen
Best.-Nr.	2931840000
Art	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
VPE	1 Stück

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	288 mm	Tiefe (inch)	11,339 inch
Höhe	460 mm	Höhe (inch)	18,11 inch
Breite	252 mm	Breite (inch)	9,921 inch
Nettogewicht	10.000 g		

Beschriftungssysteme

Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Betriebssystem	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Druckauflösung, max.	300 DPI	Druckgeschwindigkeit	300 mm/s
Lieferumfang	Netzkabel, USB-Kabel, UK-Stecker, US-Stecker, Software M-Print® PRO, Druckertreiber, Farbband RIBBON MM-TB 25/360 SW, Farbband RIBBON MM 110/360 SW, Handbuch, Druckwalze, Andruckrolle, W-LAN Stick	Markierertyp	
Schnittstelle	USB 2.0, Ethernet, W-LAN	Software	MultiMark, Etikettenrollen M-Print® PRO
Versorgungsspannung	100...240 V AC		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0	24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	CE Declaration of conformity
Kataloge	Catalogues in PDF-format