

VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adaptador frontal



2908859

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908859>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



VIP Power Cabling, adaptador frontal universal con cable redondo confeccionado y apantallado para la conexión a todos los módulos de E/S habituales de 36 polos ControlLogix® 1756. Es posible conectar 1 x 36 conductores individuales (cada uno de ellos equipado con puntera) (conexión en campo, p. ej. mediante 36 bornas).

Sus ventajas

- Para una conexión segura, los módulos de E/S individuales se bloquean en el sistema de control.
- La palanca integrada ayuda a retirarlo de la tarjeta de E/S.
- Letrero rotulable que puede colocarse
- Conexión 1:1
- Extremo abierto de un lado
- Marcación de conductor individual: 1, 2, 3, 4, ...
- Conductores individuales dotados de puntera
- Conexión de pantalla: AWM tipo UL, estilo 1007, cable de 18 AWG (0,82 mm²), negro, longitud: 0,5 m

Datos comerciales

Código de artículo	2908859
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK232R
Clave de producto	DK232R
GTIN	4063151467876
Peso por unidad (incluido el embalaje)	590 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	590 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	US

2908859

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908859>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adapt. front.
Propiedades de aislamiento	
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (AC/DC)	≤ 250 V AC/DC
Corriente (Por conductor individual, 60 °C)	≤ 3 A
Corriente (Por conductor individual, 40 °C)	≤ 4 A

Sistema de control compatible: ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Tarjeta de E/S adecuada	1756-IB16D
	1756-IB16I
	1756-IB32
	1756-IF16
	1756-IF8
	1756-IF8I
	1756-IRT8I
	1756-OB16D
	1756-OB16I
	1756-OB32
	1756-HSC
	1756-IA16I
	1756-IA32
	1756-IB16IF
	1756-IB16ISOE
	1756-IF16H
	1756-IF4FXOF2F
	1756-IF8H
	1756-IF8IH
	1756-IH16I
	1756-IH16ISOE
	1756-IM16I
	1756-IR12
	1756-IT16
	1756-IV32
	1756-LSC8XIB8I
	1756-OA16I
	1756-OB16IEF
	1756-OB16IEFS

2908859

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908859>

	1756-OB16IS
	1756-OB8EI
	1756-OF8I
	1756-OF8IH
	1756-OH8I
	1756-OV32E
	1756-OW16I
	1756-OX8I
	1756-IF16IH

Datos de conexión

Nivel de control

Tipo de conexión	Conexión enchufable
Observación	Enchufable en tarjetas de E/S de 36 polos

Nivel de campo

Tipo de conexión	Conductores individuales
Número de conexiones	36
Número de polos	1
Observación	Los conductores están rotulados y equipados con punteras

Dimensiones

Cables

Longitud	1 m
----------	-----

Cable/línea

Número de polos	36
Apantallado	sí
Tipo de conductor	Cable redondo confeccionado apantallado
Línea de señales AWG	18
Sección de línea	36x 0,82 mm ²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,7 mm ±0,0254
Diámetro exterior del cable	15,88 mm ±0,3 mm
Envoltura exterior, material	PVC
Envoltura exterior, color	gris
Material Conductor	Conductor Cu estañado
Resistencia de la línea	≤ 40 Ω/km (20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Menor radio de flexión, montaje fijo	109,5 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	156,2 mm
Ausencia de halógenos	no
Resistencia a las llamas	UL VW-1
	CSA FT-1

1X1.0 [PVC]

Tipo de cable	1X1.0 [PVC]
Ejecución del cable	Adaptador frontal con cable y 36 extremos de cable al aire

Código de colores: Conductor individual

negro	Conector macho ControlLogix [®] (1) = ()
marrón	Conector macho ControlLogix [®] (2) = ()
rojo	Conector macho ControlLogix [®] (3) = ()
naranja	Conector macho ControlLogix [®] (4) = ()
amarillo	Conector macho ControlLogix [®] (5) = ()
verde	Conector macho ControlLogix [®] (6) = ()
azul	Conector macho ControlLogix [®] (7) = ()
violeta	Conector macho ControlLogix [®] (8) = ()
gris	Conector macho ControlLogix [®] (9) = ()
blanco	Conector macho ControlLogix [®] (10) = ()
blanco-negro	Conector macho ControlLogix [®] (11) = ()
blanco-marrón	Conector macho ControlLogix [®] (12) = ()
blanco-rojo	Conector macho ControlLogix [®] (13) = ()
blanco-naranja	Conector macho ControlLogix [®] (14) = ()
blanco-amarillo	Conector macho ControlLogix [®] (15) = ()
blanco-verde	Conector macho ControlLogix [®] (16) = ()
blanco-azul	Conector macho ControlLogix [®] (17) = ()
blanco-violeta	Conector macho ControlLogix [®] (18) = ()
blanco-gris	Conector macho ControlLogix [®] (19) = ()
marrón-negro	Conector macho ControlLogix [®] (20) = ()
marrón-rojo	Conector macho ControlLogix [®] (21) = ()
marrón-naranja	Conector macho ControlLogix [®] (22) = ()
marrón-amarillo	Conector macho ControlLogix [®] (23) = ()
marrón-verde	Conector macho ControlLogix [®] (24) = ()
marrón-azul	Conector macho ControlLogix [®] (25) = ()
marrón-violeta	Conector macho ControlLogix [®] (26) = ()
marrón-gris	Conector macho ControlLogix [®] (27) = ()
marrón-blanco	Conector macho ControlLogix [®] (28) = ()
verde-negro	Conector macho ControlLogix [®] (29) = ()
verde-marrón	Conector macho ControlLogix [®] (30) = ()
verde-rojo	Conector macho ControlLogix [®] (31) = ()
verde-naranja	Conector macho ControlLogix [®] (32) = ()
verde-azul	Conector macho ControlLogix [®] (33) = ()
verde-violeta	Conector macho ControlLogix [®] (34) = ()
verde-gris	Conector macho ControlLogix [®] (35) = ()
verde-blanco	Conector macho ControlLogix [®] (36) = ()

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección (IP20)	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C
Altitud	< 2000 m

Homologaciones

Datos UL

Humedad del aire máx. admisible (servicio)	< 95 %
--	--------

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	UL 61010-2-201
-------------------------	----------------

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

2908859

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908859>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908859>



UL classified

ID de homologación: FILE E238705



cUL Classified

ID de homologación: FILE E238705



cUL Recognized

ID de homologación: FILE E196811



UL Recognized

ID de homologación: FILE E196811

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---