



Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	BZ
Tipo de producto o componente	Soporte barra de distribución
Nombre abreviado del equipo	LA9Z
Cantidad por juego	Juego de 10

Complementario

Compatibilidad de gama	TeSys
Número de polos	4P
Corriente permitida	200 A - sección barra colectora: 12 x 5 mm 250 A - sección barra colectora: 15 x 5 mm 320 A - sección barra colectora: 20 x 5 mm 400 A - sección barra colectora: 25 x 5 mm 450 A - sección barra colectora: 30 x 5 mm 360 A - sección barra colectora: 12 x 10 mm 520 A - sección barra colectora: 20 x 10 mm 630 A - sección barra colectora: 30 x 10 mm
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V acorde a En> 40 A 690 V acorde a NF C 20-040
Distancia entre soportes	570 mm
Paso de juego de barras	60 mm
Color	Gris

Entorno

Grado de protección IP	IP20 con cubierta protectora
Resistencia de temperatura	125 °C
Normas	UL 508 IEC 61439-2
Certificaciones de producto	IEC

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	5,000 cm
Paquete 1 Longitud	24,500 cm
Paquete 1 Peso	226,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	10,000 cm
Paquete 2 Ancho	16,000 cm
Paquete 2 Longitud	29,000 cm
Paquete 2 Peso	2,366 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03

Número de unidades en el paquete 3	50
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	12,251 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos