



Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	BZ
Tipo prodotto	Supporto condotto sbarre
Nome dispositivo	LA9Z
Quantità per confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	TeSys
Numero di poli	4P
Corrente ammessa	200 A - sezione trasversale barra distribuzione: 12 x 5 mm 250 A - sezione trasversale barra distribuzione: 15 x 5 mm 320 A - sezione trasversale barra distribuzione: 20 x 5 mm 400 A - sezione trasversale barra distribuzione: 25 x 5 mm 450 A - sezione trasversale barra distribuzione: 30 x 5 mm 360 A - sezione trasversale barra distribuzione: 12 x 10 mm 520 A - sezione trasversale barra distribuzione: 20 x 10 mm 630 A - sezione trasversale barra distribuzione: 30 x 10 mm
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V conforme a IEC 60947-1 690 V conforme a NF C 20-040
Distanza tra i supporti	570 mm
Passo condotto sbarre	60 mm
Colore	Grigio

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 con coperchio di protezione
Resistenza alla temperatura	125 °C
Norme di riferimento	UL 508 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	IEC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	24,500 cm
Confezione 1: peso	226,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	10,000 cm
Confezione 2: larghezza	16,000 cm
Confezione 2: profondità	29,000 cm
Confezione 2: peso	2,366 kg
Unità di misura confezione 3	S03

Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	12,251 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------