



Hoofd

Range	Linergy
Product name	BZ
Product or component type	Steun voor contactrail
Device short name	LA9Z
Quantity per set	Set van 10

Complementair

Bereik compatibiliteit	TeSys
Poles description	4P
Toelaatbare stroom	200 A - kruissectie contactrail: 12 x 5 mm 250 A - kruissectie contactrail: 15 x 5 mm 320 A - kruissectie contactrail: 20 x 5 mm 400 A - kruissectie contactrail: 25 x 5 mm 450 A - kruissectie contactrail: 30 x 5 mm 360 A - kruissectie contactrail: 12 x 10 mm 520 A - kruissectie contactrail: 20 x 10 mm 630 A - kruissectie contactrail: 30 x 10 mm
Ui nom. isolatiespanning	690 V conform aan IEC 60947-1 690 V conform aan NF C 20-040
Afstand tussen steunen	570 mm
Stap rail	60 mm
Colour	Grijs

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 met beschermkap
Temperatuurweerstand	125 °C
Standards	UL 508 IEC 61439-2
Product certifications	IEC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	24,500 cm
Package 1 Weight	226,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	29,000 cm
Package 2 Weight	2,366 kg
Unit Type of Package 3	S03

Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	12,251 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen