



Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2460.650 Verschluss-Einsatz

Stand: 17.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2460.650 - Verschluss-Einsatz

Alternative Verschluss-Einsätze wie z.B. Dreikant, Vierkant, Schraubendreher, Daimler, Fiat, Doppelbart.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2460.650
Ausführung	A
Material	Zink-Druckguss
Länge	27 mm
Einbau in Griffsystem	Komfortgriff AX Mini-Komfortgriff AX Ergoform-S-Griff Standard Ergoform-S-Griff Standard für Kunststoff-Schaltschränke KS
Verschluss	Verschluss-Einsatz: 6,5 mm Dreikant (CNOMO)
Passend für Gehäusotyp	KX E-Box AX AX IT Bediengehäuse AX AX Kunststoff EB BG AE TE TP Mittel- und Oberteil TP Unterteile Standpult TP Pult-Deckel Standpult TP Pult-Tür TP Universalpult Standpult CX Pultoberteil CX Pultmittelteil CX Pultunterteil CX
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,019 kg

Eigenschaften

Bruttogewicht	0,021 kg
Zolltarifnummer	83016000
ETIM 9	EC000743
ETIM 8	EC000743
ECLASS 8.0	27409218
Produktbeschreibung	SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung A, Zink-Druckguss, 6,5 mm Dreikant (CNOMO), L: 27 mm