



Hoofd

Product name	BA
Product or component type	Besturingsunit

Complementair

Us nominale voedingsspanning	220...240 V AC bij 50/60 Hz
Werkingsmodus	Stop (zowel normale als vervangingsbron 'uit') Geforceerde werking op normale bron Geforceerde werking op vervangingsbron Automatische bediening
Onderling vergrendelde apparaat	Compact NS630b...1600 Masterpact NW Compact NS100...630 Masterpact NT
Selectiemodi	Stroomonderbreker bij R Stroomonderbreker bij N
Testfunctie	Door de P25M-vermogenschakelaar die de controller voedt te openen
Bijkomende functie	Extra contact: omschakeling op vervangingsbron alleen wanneer contact gesloten Vrijwillige omschakeling naar vervangingsbron (bv. bediening energiebeheer)
Local signalling	Tripschakelaar Uit Aan
Ingangstype	Neemt contact op met klant vrijwillege volgorde voor overdracht naar bron R
Outputtype	Neemt contact op met klant: indicatie van werking in automatische of stopmodus
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	8 A
Ie toegekende bedrijfstrom	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V DC-13: 2 A 24 V

Omgeving

Standards	IEC 947-5-1
IP beschermingsgraad	Connectoren: IP20 conform aan EN 60529 Voorkant: IP40 conform aan EN 60529 Zijkant: IP30 conform aan EN 60529
IK beschermingsgraad	Voorkant: IK07 conform aan EN 50102

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,2 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	18,0 cm
Package 1 Weight	1,27 kg

Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	8,23 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------