




Hoofd

Range	Linery
Product name	Linery TR
Product or component type	Aansluitblok
Device short name	TRV
Device application	Bescherming
Type aansluitblok	Zekering uitschakelen
Klemmenblokniveau	1
Mounting mode	Clip-on
Nominale doorsnede	16 mm ²
Lengte	79 mm
Colour	Zwart
Quantity per set	Set van 50

Complementair

Formaat smeltveiligheid	6.3 x 32 mm
Width	10,2 mm
Height	60,5 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	1 x schroefaansluitblok: stroomopwaarts 1 x schroefaansluitblok: stroomafwaarts
Aantal aansluitingen	2
Aansluitpositie	Zijdelings
Aantal metingsingangen	0
Sectie kabel	0,2...4 Mm ² , flexibel zonder kabeluiteinde 0,2...4 Mm ² , flexibel met 0,5...16 mm ² , vast met
Tightening torque	0,6...0,8 N.m
Wire stripping length	9 mm
Werktuigtype	Aansluiting: schroevendraaier Loskoppeling: schroevendraaier
Ue toegekende bedrijfsspanning	500 V conform aan EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
In toegekende stroomsterkte	10 A conform aan EN/IEC 60947-7-1 10 A cURus 10 A CSA
Materiaal	Polyamide 6/6: isolerende behuizing
Diëlektrisch verlies	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
Diëlektrische constante	3,7 bij 1 MHz
Soortelijke weerstand	10000 Ω.Cm conform aan IEC 60093 10000 Ω.cm conform aan VDE 0303-T30
Oppervlakteweerstand	1000 MOhm conform aan IEC 60093 1000 MOhm conform aan VDE 0303-T30
Kruipweerstand	500 CTI (> 400 kV) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conform aan VDE 0303-T30
Vlamvertraging	V0, dikte 0,8 mm conform aan UL 94
Net weight	34,2 g

Bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibiliteit product	Spacial kasten

Omgeving

Product certifications	CSA[RETURN]EAC[RETURN]cURus
Doorslagvastheid	1000 V conform aan IEC 60243-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...130 °C conform aan IEC 60216-1 -40...130 °C conform aan VDE 0304-T21

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	36,5 cm
Package 1 Weight	34 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	9,5 cm
Package 2 Width	11,5 cm
Package 2 Length	36,5 cm
Package 2 Weight	1,71 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,724 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------