



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Multi-stage distribution block
Nome prodotto	Sbarre in rame
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Compatibilità prodotto	Contenitori Spacial
Grado di protezione IP	IPxx B

Caratteristiche tecniche

Installazione	Pistra di fondo con guida Montanti di Prisma Piastra di fondo
Installazione	Verticale Orizzontale
Numero di poli	4P
Tensione nominale di impiego [Ue]	440 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	750 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	630 A
Corrente nominale [In]	630 A a 40 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	25 kA per 1 s
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	40 kA
I ² t all'attivazione	625000000 A ² s
Sezione condotto sbarre	32 x 8 mm
Connessioni - morsetti	Alimentazione: gabbia 50 mm ² Alimentazione: barre flessibili, 32 x 8 mm Distribuzione: fori M6 (fase) , 13 1...50 mm ²
Altezza	235 mm
Larghezza	470 mm
Profondità	115 mm
Peso prodotto	5,6 kg

Ambiente

Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15,5 cm
Confezione 1: larghezza	25,5 cm
Confezione 1: profondità	55,0 cm
Confezione 1: peso	5,596 kg
Unità di misura confezione 2	P12

Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	91,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	179,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------