



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Selector
Nombre abreviado del equipo	K
Tipo de operador	Fijas
Perfil del operador	Negro Perilla estándar

Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Información de posición del operador	2 posiciones
Tipo y composición de contactos	1 C/A
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² acorde a En> 40 A
Compatibilidad del producto	9001KA1 lateral 2
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tapa/cabeza o color de la lente	Negro
Perfil del operador	Maneta estándar
Tipo de operador	Fijas
Tamaño	30 mm
Perfil de leva	5

Entorno

Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certificaciones de producto	CE[RETURN]CSA LR24590 clase 3211 03[RETURN]Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,572 cm
Paquete 1 Ancho	5,588 cm
Paquete 1 Longitud	9,398 cm
Paquete 1 Peso	149,686 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,873 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----