Armario de acero inoxidable SFX 304L, H2000xA800xP600mm, acabado Scotch Brite®.





### Principal

Gama	PanelSeT
Nombre del producto	PanelSeT SFX
Enclosure type	Multiuso
Category	Armario adecuado
Nominal height	2000 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	600 mm
Product installation	De suelo
Composición del dispositivo	estructura sistema de cierre con maneta, estado 1 puerta escuadra de placa de montaje placa pasacables puerta con marco de refuerzo

### Complementario

Tipo de cuerpo	Panel trasero integrado	
	Estructura de una sola pieza plegada y soldada	
Tipo de puerta	Ciego	
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas	
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)	
Tipo de cierre	Cierre de 3 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm	
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje	
Tipo de placa pasacables	Plano	
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal	
	Lateral	
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras	
	Escuadra de placa de montaje por tornillos	
	Placa pasacables por clips	
Material	Estructura y puerta, estado 1 acero inoxidable 304L	
	Maneta, estado 1 zamak	
	Bisagra, estado 1 acero inoxidable	
Acabado de superficie	Armario, estado 1 cepillado Scotch-Brite®	
	Maneta, estado 1 pintado	
Peso del producto	81 kg	

### Entorno

Normas	IEC 62208 NEMA 4 X	
Certificaciones de producto	UL	
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529	
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262	
Características ambientales	Higiene específica Corrosivo	

# Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	70,0 cm
Paquete 1 Ancho	85,0 cm
Paquete 1 Longitud	212,0 cm
Paquete 1 Peso	98,0 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₫</b> Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

# Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------