

# WML 22 (35X25)A4 CUS - Marcador de cables



0830707

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830707>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Marcador de cables, hoja, disponible: por hojas, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, rango de diámetro de cable: 8 ... 21,3 mm, clase de montaje: pegado, diámetro de cable:  $\leq 21,3$  mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 25 mm, anchura del campo de texto: 35 mm



## Sus ventajas

- Para aplicaciones en interiores: alta resistencia a la suciedad y a la abrasión gracias al laminado protector
- Posicionamiento de las etiquetas definido de forma fija gracias al sistema adhesivo
- Gran rango de diámetros con una amplia gama de aplicaciones dentro y fuera del armario de control
- La lámina protectora se arrolla sobre el rotulado y lo protege permanentemente contra suciedad y desgaste
- Las etiquetas envolventes no crean ningún volumen adicional, por lo que el cable también puede pasar, p. ej., por canales para cables
- Para cuerpos cilíndricos, hilos individuales y cables

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 0830707                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | BG8134                                   |
| Clave de producto                         | BG8134                                   |
| GTIN                                      | 4046356718912                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 11,718 g                                 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 11 g                                     |
| Número de tarifa arancelaria              | 49119900                                 |
| País de origen                            | PL                                       |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo de producto                           | Marcadores de conductores |
| Rotulación                                 |                           |
| Número de índices individuales             | 10                        |
| Número de etiquetas individuales por línea | 5                         |
| Tipo de ranura                             | Etiqueta                  |
| Tecnología de marcado                      | Impresión láser Office    |

### Dimensiones

|          |          |
|----------|----------|
| Anchura  | 35 mm    |
| Longitud | 92,25 mm |

### Campo de texto

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Anchura del campo de texto | 35 mm |
| Altura del campo de texto  | 25 mm |

### Datos del material

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Conforme a RoHS           | sí                              |
| Adhesivo                  | Acrilato                        |
| Color                     | blanco (RAL 9010)               |
| Material                  | Poliéster                       |
| Material Elemento de base | Poliéster                       |
| Sustancias contenidas     | No contiene halógenos ni cadmio |

### Cable/línea

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro exterior del cable | ≤ 21,30 mm       |
|                             | 8 mm ... 21,3 mm |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -40 °C ... 150 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C             |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 %              |

#### Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado                                                                              | Prueba aprobada      |

#### Resistencia a los rayos ultravioleta

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado                 | Prueba aprobada                         |

# WML 22 (35X25)A4 CUS - Marcador de cables



0830707

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830707>

|                     |      |
|---------------------|------|
| Duración del ensayo | 96 h |
|---------------------|------|

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03            |
|                           | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) |

Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

Montaje

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tipo de montaje | pegado |
|-----------------|--------|

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001530 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

0830707

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830707>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)