

PUNZÓN BÁSICO PG 16

Número de artículo: 132324

Punzón redondo BASIC adecuado para: Chapa de acero (ST 37), plástico y aluminio. Accionamiento: Manual e hidráulico, el desecho del punzón se punzona en 1 parte. Diseño: Con punzón, matriz y husillo de arrastre con rodamiento de bolas (encapsulado) : Tamaño nominal PG 11, ø de agujero 18,6 mm, tamaño de tornillo 9,5x50,0 mm, ø de taladro previo 10,0 mm, espesor máx. del material 2,0 mm

Longitud (mm) 43 mm
Anchura (mm) 43 mm
Altura (mm) 96 mm
Peso (kg) 0,16 kg



Atributo	Valor
Ejecución	Matrix and punch
Forma del agujero	rund
diámetro del orificio	PG16
Ancho del orificio	- mm
Altura del orificio	2 mm
Material a mecanizar	Stahl
Tipo de accionamiento hidráulico	Sí
Tipo de accionamiento mecánico	Sí
Perforadora	Sí
diámetro del orificio	- mm

GTIN: 4021103323243

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de