

VS-BU-CD-1,0/14,4/0,5-R - Contact à sertir



1689569

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689569>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, pour isolants pour contacts D-SUB avec densité de contact standard, contact femelle, section de raccordement AWG 24 ... 20, estampé, doré

Données commerciales

Référence	1689569
Conditionnement	10□000 Unité(s)
Commande minimum	10□000 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABNCAC
Product key	ABNCAC
GTIN	4017918895273
Poids par pièce (emballage compris)	10 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,089 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

VS-BU-CD-1,0/14,4/0,5-R - Contact à sertir



1689569

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689569>

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Raccordement à sertir
-----------------	-----------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Type de matériau du contact	roulés

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact	Connecteur femelle
Type de raccordement	Raccordement à sertir

Raccordement du conducteur

Section de raccordement (souple)	0,2 mm ² ... 0,5 mm ²
Section de raccordement (rigide)	0,2 mm ² ... 0,5 mm ²
Section raccordable AWG (rigide)	24 ... 20
Section raccordable AWG (souple)	24 ... 20

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	Métallique
------------------	------------

Dimensions

Largeur [w]	2,6 mm
Hauteur [h]	14,1 mm
Longueur [l]	2,6 mm

Propriétés électriques

Courant de référence (Courant de charge maximum)	7,5 A
--	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

VS-BU-CD-1,0/14,4/0,5-R - Contact à sertir



1689569

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689569>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1689569

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689569>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr