Hoja de datos del producto XDAV11122 Características

Controlador de my o analógico - 2 direcciones -6-12 v cc

Р	r	r	ıC	ıp	al
$\overline{}$	_			_	

Gama de producto	Harmony XK
Tipo de producto o componente	Controlador de mando de un único eje precableado
Nombre abreviado del equipo	XDA
Tipo de señal de salida	Analógico
Material del bisel	Metal cromado plateado
Información adicional	Con placa de leyenda en blanco
Se vende en cantidades indivisibles	1
Enclavamiento mecánico	Con interbloqueo mecánico en posición cero
[Us] Tensión nominal de alimentación	612 V DC
Consumo de corriente	<= 25 mA a 26 ° 4 mA en posición cero
Tipo de protección	Protección de polaridad inversa Protección de cortocircuito en salida

Complementario

Diámetro de montaje	22 mm
Peso del producto	0,17 kg
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Perfil del operador	Eje de funcionamiento
Información de dirección del operador	2 direcciones
Ángulo de desplazamiento máximo	26 ° - tipo de cable: +/- 1 dB)
Durabilidad mecánica	3000000 ciclos
Fuerza de funcionamiento	10 N en 26 ° 3,5 N en 3 °
Soporte de montaje	Panel - grosor: 14,5 mm
Longitud de cable	0,5 m
Sección de cable	0,2 mm²

Entorno

Resistencia a las vibraciones	13 gn (f = 10500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6	
	IEC 60337-1	
	VDE 0660-200	
Normas	NF C 63-140	
	IP65 acorde a NF C 20-010	
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60536	
	Clase II acorde a NF C 20-030	
Clase de potección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 60536	
Temperatura ambiente de operación	-2570 °C	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4070 °C	
Tratamiento de protección	TC	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	8,8 cm
Paquete 1 Longitud	15,3 cm
Paquete 1 Peso	208,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₽ Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Garantia Goriti aditati	
Periodo de garantía	18 months