Hoja de datos del producto
Características

VW3A3607
Lexium 32 - ATV módulo PROFIBUS DP V1

Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de comunicación

Complementario

Compatibilidad del producto	Lexium drives
Compatibilidad de gama	Altivar 32 Proceso Altivar ATV600 except Sercos drives Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Alvais RF
Protocolo del puerto de comunicación	Profibus DP V1
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector hembra SUB-D 9
Velocidad de transmisión	9,6 kbps...12 Mbps
Direccionamiento	1...126 configurable por terminal/SoMove software Configuratión ajustes
Servicio de comunicación	4 telegramas configurables Mapeado datos del proceso desde el maestro Parameters management compliant con PROFIdrive V4,1 Several DP V1 messaging modes Unidad de perfil nativo ATV32 acorde a IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Tipo de pantalla	1 LED para RUN 1 LED para fallo de bus (BF)
Diagnostic function	Datos de diagnóstico con estado VSD Host drive handled from two masters (MS0 y MS1) Solicitudes estándar de identificación y mantenimiento
Perfil del autobús	PROFIdrive CiA 403

Entorno

Normas	IEC 61800-7-201 (CiA 402)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,700 cm
Paquete 1 Ancho	6,100 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	61,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,643 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months