



Hoofd

Range of product	Altivar
Product or component type	Communicatiemodule
Categorie toebehoren	Communicatietoebereiden

Complementair

Compatibiliteit product	Lexium 32M
Bereik compatibiliteit	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 behalve Sercos-aandrijvingen Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Protocol communicatiepoort	Profibus DP V1
Elektrische aansluiting	1 vrouwelijke connector SUB-D 9
Transmissiesnelheid	9,6 kbps...12 Mbps
Adressering	1...126 configureerbaar via grafisch station/SoMove software Configuratie-instellingen
Communicatiedienst	4 configureerbare telegrammen Mapping van de procesgegevens vanuit de master Parametersbeheer volgens PROFIdrive V4.1 Meerdere DP V1 berichtenmodi Stuurprofiel native ATV32 conform aan IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Displaytype	1 LED voor RUN 1 LED voor busfout (BF)
Alarmfunctie	Diagnostische gegevens met VSD status Host drive bediend vanuit twee masters (MS0 en MS1) Standaard identificatie- en onderhoudsvragen
Busprofiel	PROFIdrive CiA 402

Omgeving

Standards	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,700 cm
Package 1 Width	6,100 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	61,000 g

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,643 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------