



### Principal

Gama	PrismaSeT
Tipo de oferta	Pieza de recambio
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de la envolvente
Tipo de producto o componente	Puerta
Función	Distribución eléctrica de baja tensión
Para dimensiones nominales de envolvente	- H: 2000 mm W: 700 mm
Ubicación de montaje	Frontal
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT HD
Composición del dispositivo	1 puerta 1 cierre con maneta e inserto de doble barra de 5 mm 1 sistema de barra de cierre 4 puntos 4 bisagras 4 cierres de la barra de cierre
Cantidad por juego	Juego de 1

### Complementario

Material	Puerta, estado 1 cristal Securit Chapa de acero
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Acabado de la superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Tipo de cierre	Barra doble de cierre de 5 mm
Número de cierres	1
Tipo de puerta	Transparente externa
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Altura	Nominal: 1966 mm
Anchura	Nominal: 669 mm

### Entorno

Grado de protección IK	IK08
------------------------	------

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6 cm
Paquete 1 Ancho	69 cm
Paquete 1 Longitud	210 cm
Paquete 1 Peso	21 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#"> Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#"> Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#"> Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#"> Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#"> Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas