

Hoja de datos del producto

Características

NSYAPU10S3

Actassi - 1U power distribution rail - 3 sockets
10P VDE



Principal

Gama	Actassi
Tipo de producto o componente	Carril de distribución de energía
Función	Multiuso
Descripción estándar de la salida	Lado de tierra
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Configuración de polos de salida	2P + E con obturadores
Cantidad por juego	Juego de 1
Color	Aluminio

Complementario

Composición del dispositivo	1 tomas de corriente Elementos de fijación
Posición de terminal de tierra	Terminal de tierra a 35°
Número de socket	3
[In] Corriente nominal	16 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC
Soporte de montaje	Bastidor de 10" Vertical
Modo de fijación	Mediante bridas Fijación directa
Material	Poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Acabado de la superficie	Anodizado
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	3 m cable de alimentación 3 x 1,5 mm ² H05VV-F3G1.5
Número de unidad de rack	1U
Altura	44,45 mm
Anchura	254,0000000000 mm
Profundidad	44 mm

Entorno

Resistencia al fuego	850 °C
Etiquetas de calidad	VDE
Normas	UNE 20315 DIN 49440 VDE 0620-1 IEC 60884

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	48,0 cm
Paquete 1 Peso	810,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	250

Paquete 2 Altura	100,0 cm
Paquete 2 Ancho	100,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	215,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------