



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Power distribution rail
Applicazione	Multifunzione
Descrizione presa standard	Lato terra
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Configurazione poli di uscita	2P+E con serrande
Quantità per confezione	Set da 1
Colore	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Composizione dispositivo	1 power rail Elementi di fissaggio
Posizione terreno	35° ground lug
Numero di prese	3
Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA
Installazione	10" rack Montante
Tipologia fissaggio	Tramite supporti cavo Fissaggio diretto
Materiale	Poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Finitura superficie	Anodizzato
Collegamento elettrico	3 m power cord 3 x 1,5 mm² H05VV-F3G1.5
Numero di unità rack	1U
Altezza	44,45 mm
Larghezza	254,0000000000 mm
Profondità	44 mm

Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C
Marchi qualità	VDE
Norme di riferimento	UNE 20315 DIN 49440 VDE 0620-1 IEC 60884

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,5 cm
Confezione 1: profondità	48,0 cm
Confezione 1: peso	810,0 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	250
Confezione 2: altezza	100,0 cm

Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	215,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì