

HC-STA-D25-SLWSC-2SSP21-EL-AL - Carcasa



1424399

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424399>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de superficie D25, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x Pg21, altura: 57 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar

Datos comerciales


Código de artículo	1424399
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APE
Clave de producto	AF7APE
GTIN	4055626371399
Peso por unidad (incluido el embalaje)	194,25 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	185 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de superficie
Familia de productos	HC-STA-D
Aplicación	Estándar
Construcción	D25
Número de salidas de cable	2
Tipo de atornillado	2x Pg21
Tapa de protección	sí
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	51 mm
Altura	57 mm
Longitud	80 mm
Diámetro de taladro	4,5 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Bloqueo) V0 (Tapa de protectora)
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material tapa protectora	PC
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	2x Pg21
Tipo de bloqueo	Brida

Datos de conexión

Par de apriete	0,8 Nm ... 1,2 Nm (para tornillos de fijación M4 de la carcasa de superficie)
----------------	---

Montaje

Indicaciones de montaje

Un orificio de entrada está cerrado con un tapón ciego de plástico y puede abrirse con un destornillador.

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección

IP66 (con tapa protectora bloqueada)

IP67 (en estado enchufado)

Resistencia a los golpes


IK08

Temperatura ambiente (servicio)

-40 °C ... 125 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

1424399

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424399>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424399>

DNV

ID de homologación: TAE000037S

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---