



Principal

Gama	Thalassa
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje
Tipo de producto o componente	Placa de montaje
Función	Multiuso
Para dimensiones nominales de envoltorio	-
Ubicación de montaje	Insertos posteriores
Descripción de la placa de montaje	Perforada Telequick
Compatibilidad con sensores de corriente	Thalassa Thalassa PLS
Composición del dispositivo	1 placa de montaje
Material	Acero galvanizado

Complementario

Modo de fijación	Por tornillos - tipo de tornillo M6 - en los insertos posteriores ubicación
Carga permanente admisible	150 kg
Altura	Nominal: 360 mm
Anchura	Nominal: 540 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,0 cm
Paquete 1 Ancho	31,0 cm
Paquete 1 Longitud	50,5 cm
Paquete 1 Peso	1,122 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	250
Paquete 2 Altura	60,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	308,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months